



Благодарим Вас за проявленный интерес к продукции нашей компании
Вданном файле описание и основные характеристики модели:

ZUUM® CR250 CB

Внедорожный мотоцикл класса эндуро для любителей и опытных райдеров.



Спецификация и технические характеристики

Рама **AJ1®** хром-молибденовая повышенной прочности
Задний маятник **AJ1®** сверхпрочный алюминиевый 6063
***AJ1® * запатентованные технологии**

Двигатель

ZS CB250-F (ZS172FMM)
Объем двигателя 249 куб.см.
Число цилиндров 1
Число тактов 4
Охлаждение воздушное
Электростартер Да
Кикстартер Да
Диаметр и ход поршня 72x61.4 мм
Степень сжатия 10.7:1
Максимальная мощность 21 л. с.
При оборотах в минуту 8500
Максимальный момент 18 Нм
При оборотах в минуту 6500
Трансмиссия 5 передач
Тип зажигания DC-CDI
Сцепление Многодисковое, в масляной ванне

Подвеска:

Телескопическая вилка ККЕ, перевернутого типа 54/60-930 однокартриджная,
и моноамортизатор ККЕ 480 мм с настройкой сжатия и отбоя.
Крепление амортизатора через систему рычагов (прогрессия или качалка) **AJ1®***

info@zuumav.ru

<https://zuumav.ru> +7 925 585 70 77



Тормозная система гидравлическая

Диаметр переднего тормозного диска 270 мм

Диаметр заднего тормозного диска 230 мм

Впуск – выпуск

Карбюратор NIBBI RACING 28

Короткоходная ручка газа

Прозрачный бак 6.7 литра с быстросъемной крышкой и замком

Рулевое управление

Руль переменного сечения 28/22мм из прочного ударостойкого алюминия 7015

Рычаг сцепления откидной IGP в три стороны с настройкой дальности положения рычага, имеющий защитный резиновый кожух, рычаг тормоза откидной вперед

Ручки руля из мягкого силикона черного цвета (грипсы).

Короткоходная ручка газа.

Легкий выжим сцепления **AJ1®***

Счетчик моточасов на верхней траверсе

Фара с регулировкой угла наклона и **LED лампой**

Трехпозиционный ключ зажигания с правой стороны третье положение включает фару.

Колёса21/18

Буксаторы**AJ1®** со облегченным многокомпонентным композитным держателем

Обода из алюминия 7116 усиленные черного цвета.

Спицы из нержавеющей стали диаметром 4мм,

Передняя покрышка 80/100-21

Задняя покрышка 100/90-18

Передняя/задняя звезды:14/48

Цепь 520

Характеристики

Максимальная нагрузка 160 кг

Сухая масса 115кг

Снаряженная масса 116 кг

Длина 2200 мм

Ширина 800 мм

Высота 1250 мм

Высота по седлу 940 мм

Колесная база 1550 мм

Клиренс 300 мм

Гарантия на мототехнику 1 месяц на двигатель* и 6 месяцев на раму и маятник. Подробно с условиями гарантии можно ознакомиться в гарантийной книжке, скачав на сайте zuumav.ru

Мотоцикл поставляется в собранном виде.

Доступные опции (Обсуждается с менеджером):

- ТО-0 (замена масла, пропитка фильтра, смазка и протяжка, запуск, настройка)
- Замена руля на TwinWall с перекладиной
- Замена резины на Mitasэндуро серии.
- Гоночные CNCалюминиевые подножки
- CNC ловушка цепи, защита ведущей звезды,
- Звезда CNCведомая алюминиевая

Поставка мотоциклов первая половина марта 2019

Стоимость мотоцикла= 145 000 рублей.