



Благодарим Вас за проявленный интерес к продукции нашей компании  
Вданном файле описание и основные характеристики модели:

## ZUUM® CR300 NC

Внедорожный мотоцикл класса эндуро для любителей и опытных райдеров.



### **Спецификация и технические характеристики**

Рама **AJ1®** хром-молибденовая повышенной прочности  
Задний маятник **AJ1®** сверхпрочный алюминиевый 6063  
**\*AJ1® \* запатентованные технологии**

#### **Двигатель**

**ZS 300cc AJ1®\***

Объем двигателя **298 куб.см.**

Число цилиндров 1

Число тактов 4

Охлаждение водяное с расширительным бачком

Электростартер + Кикстартер

Диаметр и ход поршня 84×53.6 мм

Степень сжатия 10.7:1

Максимальная мощность **31 л. с.**(данные династенда)

При оборотах в минуту 9800

Максимальный момент 24Нм

При оборотах в минуту 8000

Трансмиссия 6 передач

Тип зажигания DC-CDI

Сцепление Многодисковое, в масляной ванне

#### **Подвеска:**

**Телескопическая вилка ККЕ**, перевернутого типа 54/60-930 однокартриджная,  
и моноамортизатор ККЕ 480 мм с настройкой сжатия и отбоя.

[info@zuumav.ru](mailto:info@zuumav.ru)

<https://zuumav.ru> +7 925 585 70 77



Крепление амортизатора через систему рычагов (прогрессия или качалка) **AJ1®\***

**Тормозная система гидравлическая**

Передняя и задняя **NISSIN® (оригинал Японии)**

Диаметр переднего тормозного диска 270 мм

Диаметр заднего тормозного диска 230 мм

**Впуск – выпуск**

Карбюратор **NIBBI RACING 34**

Выхлопная система из нержавеющей стали, копия модели (**FMF Powercore 4 slip-on**)

Прозрачный бак 6.7 литра с быстросъемной крышкой и замком

**Рулевое управление**

Руль переменного сечения 28/22мм из прочного ударостойкого алюминия 7015

Рычаг сцепления откидной **IGP** в три стороны с настройкой дальности положения рычага, имеющий защитный резиновый кожух, рычаг тормоза откидной вперед

Ручки руля из мягкого силикона черного цвета (грипсы).

Короткоходная ручка газа.

Легкий выжим сцепления **AJ1®\***

Счетчик моточасов на верхней траверсе

Фара с регулировкой угла наклона и **LED лампой**

Трехпозиционный ключ зажигания с правой стороны, третье положение включает фару.

**Колёса 21/18**

Буксаторы **AJ1®** со облегченным многокомпонентным композитным держателем

Обода из алюминия **7116** усиленные, черного цвета.

Спицы из нержавеющей стали диаметром 4мм,

Передняя покрышка 80/100-21

Задняя покрышка 100/90-18

Передняя/задняя звезды: 14/50

Цепь 520

**Характеристики**

Максимальная нагрузка 160 кг

Сухая масса 116кг

Снаряженная масса 118 кг

Длина 2200 мм

Ширина 800 мм

Высота 1250 мм

Высота по седлу 940 мм

Колесная база 1550 мм

Клиренс 300 мм

**Гарантия** на мототехнику 1 месяц на двигатель и \* 6 месяцев на раму и маятник. Подробно с условиями гарантии можно ознакомиться в гарантийной книжке, скачав на сайте [zuumav.ru](http://zuumav.ru)  
Мотоцикл поставляется в собранном виде.

**Доступные опции (Обсуждается с менеджером):**

- ТО-0 (замена масла, пропитка фильтра, смазка и протяжка, запуск, настройка)
- Замена руля на TwinWall с перекладиной
- Замена резины на Mitas эндуро серии.
- Гоночные CNC алюминиевые подножки
- CNC ловушка цепи, защита ведущей звезды,

[info@zuumav.ru](mailto:info@zuumav.ru)

<https://zuumav.ru> +7 925 585 70 77 

Официальный дистрибьютор мототехники Zuumav в России  
WUYI ZUMA INDUSTRY & TRADE CO., LTD

- Звезда CNC ведомая алюминиевая

Поставка мотоциклов первая половина марта 2019

Стоимость мотоцикла = 219 900 рублей.

[info@zuumav.ru](mailto:info@zuumav.ru)

<https://zuumav.ru> +7 925 585 70 77 