



Благодарим Вас за проявленный интерес к продукции нашей компании
В данном файле описание и основные характеристики модели:

ZUUM® CX250 CB

Внедорожный мотоцикл класса эндуро для любителей и опытных райдеров.



Спецификация и технические характеристики

Рама **AJ1®** Повышенной прочности из “отливок” алюминия 6063
Задний маятник **AJ1®** сверхпрочный алюминиевый 6063
***AJ1® * запатентованные технологии**

Подвеска

Телескопическая вилка, перевернутого типа ККЕ 54/60-930 полностью настраиваемая,
Моноамортизатор ККЕ 480 мм полностью настраиваемый
Прогрессия **AJ1®**
Ступицы Gravity Hub

Впуск-Выпуск

Карбюратор NIBBI RACING 28
Выхлопная система FMF (копия)
Короткоходная ручка газа
Прозрачный бак 6.5 литра

Двигатель

ZS CB250-F (ZS172FMM)

Объем двигателя 249 куб.см.
Число цилиндров 1
Число тактов 4
Охлаждение воздушное
Электростартер Да
Кикстартер Да
Диаметр и ход поршня 72x61.4 мм
Степень сжатия 10.7:1
Максимальная мощность 21 л. с.

info@zuumav.ru

<https://zuumav.ru> +7 925 585 70 77



Официальный дистрибьютор мототехники Zuumav в России
WUYI ZUMA INDUSTRY & TRADE CO., LTD

При оборотах в минуту 8500
Максимальный момент 18 Нм
При оборотах в минуту 6500
Трансмиссия 5 передач
Тип зажигания DC-CDI
Сцепление Многодисковое, в масляной ванне

Тормозная система Гидравлическая

Диаметр переднего тормозного диска 270 мм
Диаметр заднего тормозного диска 230 мм

Колеса

Буксаторы AJ1®
Передняя покрышка 80/100-21
Задняя покрышка 100/90-18

Передняя/задняя звезды: 14/50
Цепь усиленная с “золотым покрытием” 520

Рулевое управление

Руль переменного сечения 28/22 мм из прочного ударостойкого алюминия 7015
Рычаг сцепления откидной IGP в три стороны с настройкой дальности положения рычага, имеющий защитный резиновый кожух, рычаг тормоза откидной вперед
Ручки руля из мягкого черного материала (грипсы).
Короткоходная ручка газа.
Легкий выжим сцепления AJ1®*
Счетчик моточасов на верхней траверсе
Фара с регулировкой угла наклона и LED лампой
Трехпозиционный ключ зажигания с правой стороны третье положение включает фару.

Характеристики

Максимальная нагрузка 160 кг

Сухая масса 114 кг

Снаряженная масса 115 кг
Длина 2200 мм
Ширина 800 мм
Высота 1250 мм
Высота по седлу 940 мм
Колесная база 1550 мм
Клиренс 300 мм

Гарантия на мототехнику 1 месяц на двигатель* и 6 месяцев на раму и маятник. Подробно с условиями гарантии можно ознакомиться в гарантийной книжке, скачав на сайте zuumav.ru
Мотоцикл поставляется в собранном виде.

Доступные опции (Обсуждается с менеджером):

- ТО-0 (замена масла, пропитка фильтра, смазка и протяжка, запуск, настройка)
- Замена руля на Twin Wall с перекладиной
- Замена резины на Mitas эндуро серии.
- Гоночные CNC алюминиевые подножки
- CNC ловушка цепи, защита ведущей звезды,
- Звезда CNC ведомая алюминиевая

Поставка мотоциклов первая половина марта 2019

Стоимость мотоцикла = 169 900 рублей.

info@zuumav.ru

<https://zuumav.ru> +7 925 585 70 77 